



日本ピー・アイのDALI機器一覧

製品写真	製品名	用途	給電方法	備考
	Dee Bridge (ディーブリッジ)	DALI マスター PCやスマートフォン用の専用ソフトウェアを利用して、DALIのグループやシーンを呼び出したり、個別で器具をコントロールします。	12V DC	IPアドレス有 ソケット接続可能
	DALI BUS	DALI 用電源 DALIを駆動させるのに必要な18VDCを供給させるための電源です。	100V	
	DALI USB	DALIコンフィグレーター PCにUSBを利用してDALIラインに接続し、専用ソフトウェアからDALI機器にグループやシーンなどの設定を行うための製品です。	USB給電	コンフィグレーション 専用ソフトあり (無償)
	アンビエント センサー	アンビエントセンサー 照度と色温度を計測することができるセンサーです。 DALI線に接続します。	DALI給電	
	DeeBridge アプリ	スマホ用アプリ(無償) DeeBridgeを操作するための専用アプリです。使用するにはDeeBridgeと同じネットワークに接続するスマートフォンが必要です。 (現在はAndroid用のみ) ※iOS向けは開発中		
	DeeBridge ソフト	PC用ソフト(無償) DeeBridgeを操作するための専用ソフトです。使用するにはDeeBridgeと同じネットワークに接続するPCが必要です。(Winのみ)		

製品写真	製品名	用途	給電方法	備考
	DALI コンバーター	DALI用コンバーター 定電圧タイプのLEDをDALI 信号でコントロールするた めのコンバーターです。 電源とLEDの間にいれて利 用します。	12-36V 定電圧	4Ch4アドレス、 4Ch1アドレスの 2種類があります。
	DALI コンバーター (DIN)	DALI用コンバーター 定電圧タイプのLEDをDALI 信号でコントロールするた めのコンバーターです。 電源とLEDの間にいれて利 用します。	12-36V 定電圧	4Ch4アドレス、 4Ch1アドレスの 2種類があります。
	DALI RGBW スイッチ	RGBWの器具をコントロール します。4CH1アドレスタイ プのコンバーターに組み合 わせて利用します。	12-24V DC	
	DALI RGB スイッチ	RGBWの器具をコントロール します。4CH1アドレスタイ プのコンバーターに組み合 わせて利用します。	12-24V DC	

●2016年4月現在の情報です。製品仕様や価格は予告なく変わる可能性があります。

日本ピー・アイは提案・照明設計・制御プログラム・電気工事・照明、制御機器の販売までをお客様のニーズに合わせて提供しております。また今後DALIに関するプロジェクトをご一緒に頂けるパートナー様を募集しております。

電気工事・提案営業・照明設計等をされていて、今後**制御を取り入れたビジネス**をご検討中でしたら、ぜひご連絡ください。

お問い合わせ



日本ピー・アイ株式会社

<http://npinet.co.jp/>

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-4 NSビル5階B

TEL 03-5835-5803 FAX 03-5835-5806

NIPPON P・I CO.,LTD.